

# HANTERING OCH UNDERHÅLL

## Vägledning

Här hittar du våra instruktioner för användning och underhåll av FibroTech träbetong efter montering. Vill du ha ytterligare information kan du läsa mer på [www.fibrotech.se](http://www.fibrotech.se)



## Efter montering

När du har monterat FibroTech-tak är det en bra idé att dammsuga taket. Detta tar bort eventuellt damm från kapning och montering av plattorna. Kom ihåg att använda ett borstmunstycke.

Om det har uppstått ränder eller smuts under installationen av FibroTech trä-betongskivor, kan det tas bort med sandpapperskorn 40 alternativt med hårt urvriden trasa. Om det är målade plattor, då kan du köpa FibroTech reparationsfärg till skivorna.

FibroTech träbetongplattor kräver inte mer rengöring eller skötsel än andra produkter. Rengör efter behov, även här kan du använda en dammsugare eller en dammkvast.

Om omålade paneler har monterats och du önskar måla panelerna i ett senare skede, kontakta närmaste återförsäljare/målare, som kan vara till hjälp med detta.



## Användning/Hantering och underhåll

FibroTech trä-betongplattor kräver vanligtvis inget efterarbete eller underhåll. Vi rekommenderar dock rengöring, precis som andra ytor efter behov. Detta kan göras med dammsugarens borstmunstycke eller genom att torka av med en hårt urvriden trasa.

Om du senare vill måla skivorna själv kan du använda långhårig Färgrulle eller handspruta.

Vattenbaserad färg försämrar inte de ljuddämpande egenskaperna

