

Produktinformation akustikplattor

TRÄBETONG



FIBROTECH AKUSTIKPANEL

Genom att använda akustikplattor av träbetong uppnås en ordentlig dämpning av akustiken. Därför lämpar sig Fibrotechs akustikplattor i träbetong för all beklädnad av innertak med eller utan lutning. Kontor, vardagsrum, vindar, uterum, hall, badrum, skolor, sporthallar, garage, stall mm.

Fibrotechs träbetongplattor är gjorda av träull, vatten och den finaste vita cementen från Aalborg Portland som kombinerar strukturell styrka med naturliga egenskaper. Möjligheterna är många eftersom plattorna finns i olika färger, möster och dimensioner.

Akustiktak skapar inte bara en behaglig ljudmiljö, utan ger också ett betydligt bättre inomhus-klimat. All vår träbetong är givetvis EPD- och CE-märkt – Samt uppfyller brandkraven för brandklass Bs1 – d0.



FIBROTECH TRÄBETONG MULTIFIN (TRÄULL 1 MM)

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	Antal m ² per platta
1838891	Fibrotech MULTIFIN- Vit. RAL 9003 (5mm fas)	25x600x1200 mm – 80 st./pll.	0,72
1936366	Fibrotech MULTIFIN- Svart. RAL 9005 (5mm fas)	25x600x1200 mm – 80 st./pll.	0,72

FIBROTECH TRÄBETONG BASIC (TRÄULL 1,5 MM)

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	Antal m ² per platta
1838805	Fibrotech Basic Natur (5mm fas)	25x600x1200 mm – 80 st./pll.	0,72
1838883	Fibrotech Basic Vit. RAL 9003 (5mm fas)	25x600x1200 mm – 80 st./pll.	0,72

TILLBEHÖR

Artikelnummer	Produkt och färg	Dimension	Antal	Vikt
1838893	Fibrotech Träbetongskruv Beige TX 20 – RAL 1015	5,0x45 mm	250 st.	1,3 kg.
1838894	Fibrotech Träbetongskruv Vit TX 20 – RAL 9003	5,0x45 mm	250 st.	1,3 kg.
1927440	Fibrotech Träbetongskruv Beige TX 20 – RAL 1015	5,0x45 mm	100 st.	0,54 kg.
2297623	Fibrotech Träbetongskruv Vit TX 20 – RAL 9003	5,0x45 mm	100 st.	0,68 kg.
1905470	Fibrotech Träbetongskruv Vit TX 20 – RAL 9003	5,0x45 mm	100 st.	0,54 kg.
1936643	Fibrotech Träbetongskruv Svart TX 20 – RAL 9005	5,0x45 mm	100 st.	0,54 kg.
2119000	FibroTech monteringslim	Patron 300 ml.	Vit	0,3 kg.
2119001	FibroTech monteringslim	Hink	Vit	2,5 kg.

REPERATIONSFÄRG

Artikelnummer	Produkt och färg	Färg	St/paket
2122782	Fibroech Reparationsfärg till träbetong	Hvid – RAL 9003	1 st. / 350 ml.
2122783	Fibroech Reparationsfärg till träbetong	Sort – RAL 9005	1 st. / 350 ml.

Montering och hantering

Efter installation

När du har monterat akustikplattorna är det en bra idé att dammsuga taket. Detta tar bort spån och damm efter kapning och skruvning av plattorna. Kom ihåg att använda ett borstmunstycke så inte plattorna tar skada.

Om det har uppstått märken eller vassa kanter på plattorna under installation så kan det hjälpa med ett lätt sand-

papper på de ytor. Är det målade akustikplattor kan man köpa extra.

FibroTech reparationsfärg för skivorna. Vi brukar rekommendera att alltid köpa till minst en flaska.

Användning/drift och underhåll

FibroTech träbetongplattor kräver inte mer rengöring eller skötsel än

andra produkter. Rengör efter behov, med en dammsugare eller en dammkvast.

FibroTech träbetongplattor kräver vanligtvis inget efterföljande underhåll. Det går att måla akustikplattorna, använd isåfall en långhårig färggulle eller handspruta.

Vattenbaserad färg försämrar inte de ljuddämpande egenskaperna.

Ljudmätning

Ju lägre dB-värde i mätningar, desto bättre.

	125	250	500	1000	2000	4000
Ljud akustisk gips	0,4	1	1,4	1,6	1,6	1,7
Ljud FibroTEch Multifin	0,25	0,55	1	0,95	0,85	0,85

FibroTech träbetong



Träull



Portland Cement



Vatten



Certifieringar, brandklassificeringar och miljödokumentation beror på produktvariant och användning. Relevanta certifikat och överensstämmelsedeklarationer kan erhållas på begäran. Skanna för uppdaterad version: <https://fibrotech.com/en/product-information/>

TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Phone +45 70 266 233 . info@treetops.dk . www.treetops.dk



Vers: TT 001
29.03.2026